

Kameň Spiš, s.r.o.

FAKTÚRA č.190100027

Dodávateľ:

Kameň Spiš, s.r.o.
Jablonov 40
053 03 Jablonov pri Levoči

IČO: 36669318
 DIČ: 2022235402
 IČ DPH: SK2022235402
 Telefón: 053-45 42 546
 Fax: 053-45 42 546
 E-mail: kamenspis@gmail.com

Variabilný symbol: 190100027
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa: 03.11.2018

Odberateľ: IČO: 17080371
 DIČ: 2020742339
 IČ DPH:

Obec Lúčka
Lúčka 32
053 03 Jablonov pri Levoči

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK46 0900 0000 0005 2321 6302
 Číslo účtu: 0523216302 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 10.10.2019
 Dátum splatnosti: 24.10.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.10.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám práce podľa priloženého súpisu prác, stavba Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade, Lúčka


súpis prác z 7.10.2019	1 kpl	4 050,00		4 050,00 20%	810,00	4 860,00
------------------------	-------	----------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek				4 050,00	810,00	4 860,00
----------------	--	--	--	----------	--------	----------

SPOLU NA ÚHRADU**4 860,00**

Vystavil: Zita Ondrušová

Kameň Spiš, s.r.o.
053 03 Jablonov 40
 IČO: 36669318
 IČ DPH: SK 2022235402



OR Okr. súd Košice I, oddiel: Sro, VI.č.:18614/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
4 050,00	20%	810,00	4 860,00

Prevzal:



Pečiatka:



OBEC
LÚČKA
 053 03

Súpis prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade

Objednávateľ: Obec Lúčka

Zhotoviteľ: Kameň Spiš, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ondruš Marcel, Ing.

Dátum: 7.10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 050,000 0,000

1 Zemné práce

0,000 0,000

1	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cementovou maltou, -0,58600t	m2	0,000	1,000	0,000	0,000
2	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 300 mm, -0,13000t	m2	0,000	4,000	0,000	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,000	3,000	0,000	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním	m3	0,000	0,800	0,000	0,000
5	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,900	0,000	0,000

5 Komunikácie

4 050,000 0,000

9	564741113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 140 mm	t	0,000	32,000	0,000	0,000
8	564211112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ.0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	t	0,000	25,000	0,000	0,000
7	561291112	Podklad plochy zo štrkopiesku veľ.0-16 stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 konštr.	m3	0,000	30,000	0,000	0,000
10	576151411	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m	m2	270,000	15,000	4 050,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000 0,000

17	917862112	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000	10,000	0,000	0,000
18	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, l x š x v 1000x200x100 mm	ks	0,000	5,500	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV


0,000 0,000

21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	6,000	0,000	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

Celkom bez DPH

4 050,000 0,000

Kameň Spiš, s.r.o.
 053 03 Jablonov 40
 IČO: 36669318
 IČ DPH: SK 2022235402



1 Obchodný názov výrobku

Asfaltový betón, AC 11 O 50/70;II;SE6

2 Asfaltové zmesi, asfaltový betón

3 Je vhodný pre stavbu obrusnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mostných vozovkách a na letiskách.

4 Výrobca:

STRABAG s.r.o.**Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika**

Výrobňa:

STRABAG s.r.o., obaľovacia súprava Spišský Štvrtok**ul. Osloboditeľov 67/38, 053 14 Spišský Štvrtok, Slovenská republika**

5 Výrobca nemá zástupcu na trhu

6 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku : **Systém 2+**7 Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2006/AC:2008**

Certifikát zhody systému riadenia výroby 1480-CPR-0023 vydala notifikovaná osoba:

NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

8 Nie je relevantné (technické posudzovanie)

9 Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006/AC:2008 a EN 13108-21:2006/AC:2008

Skúška typu číslo SE6:2014 spracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť		Veľkosť síta (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrntosť	Horné sito D	11,2	97	EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2+A1 EN 933-1	SSS/2012/20 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	45			
	2 mm	2	28			
	Charakteristické drobné sito	0,5	12			
	63 mikrónov	0,063	7,3			
Obsah asfaltu		S	5,0		EN 12697-1	SSS/2012/20 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B _{min}	4,4		EN 13108-1	-
Podstatná vlastnosť			Trieda/hodnota		Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť		Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)		EN 12697-8	SSS/2012/20 ¹⁾
		Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)			
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom		Max.	VFB ₈₅ (86 %)		EN 12697-8	SSS/2012/20 ¹⁾
		Min.	VFB ₇₅ (75 %)			
Percento medzier v zmesi kamenive		Min.	VMA _{min NR}		EN 12697-8	-
Najvyššia teplota zmesi vo výrobní		Max.	180°C		EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi		Min.	140°C			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITS _R			ITS _{R70} (70%)		EN 12697-12	SG/2012/282 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej kofaje PRD _{AIR}			PRD _{AIR NR}		EN 12697-22+A1	-
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej kofaje WTS _{AIR}			WTS _{AIR NR}		EN 12697-22+A1	-
Tuhosť		Max.	S _{max NR}		EN 12697-26 metóda B	-
		Min.	S _{min NR}		EN 12697-26 metóda B	-
Odolnosť proti únave			E _{0-NR}		EN 12697-24 metóda D	-
Odolnosť proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi			Abr _{NR}		EN 12697-16	-

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Laboratórium Geča, TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o., Areál ZIPP 248, 044 10 Geča

10 Parametre výrobku, ktorý je uvedený v bode 1, sú v zhode s deklarovateľnými parametrami, ktoré sú uvedené v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu podľa bodu 4.

Podpísal za a v mene výrobcu

Meno : Ing. Milan Vencel

Funkcia : vedúci skupiny Stred

V Spišskom Štvrtku, dňa 27.1.2014

podpis : 